

EXA Ia

Zubehör

Lederbereitschaftstasche

Sonnenblende mit Einschraubfassung M 35,5×0,5,
M 40,5×0,5 und M 49×0,75

Faustknopf zum Vergrößern des Auslöseknopfes

Polarisationsfilter mit Einschraubfassung M 35,5×0,5,
M 40,5×0,5 und M 49×0,75

Prismeneinsatz

Augenmuschel für den Prismeneinsatz

Steckschuh für Zusatzgeräte (am Prismeneinsatz zu
befestigen), Abb. 1

Fresnellinse für Lichtschacht- und Prismeneinsatz

Doppelbajonettring für Nahaufnahmen

Ein Satz Bajonettringe und Tuben (5, 15 und 30 mm)
für Nahaufnahmen, Abb. 2 u. 3

Auslöserbrücke für Nahaufnahmen mit vollautomatischen
Objektiven, Abb. 2 u. 3

Für die EXA Ia verwendbare Teilgeräte des Ihagee-
Vielzweckgerätes:

Schwenkwinkelgerät mit Einstellschlitten zum
bequemen Naheinstellen beim Gebrauch von
Bajonettringen, Tuben und Stativ, Abb. 3

Reprogestell für Reproduktionen und Nahauf-
nahmen, Abb. 4

Beleuchtungseinrichtung für das Reprogestell,
Abb. 4

Mikrozwischstück zum Verbinden von Mikroskop
und Kamera

Großer Stereovorsatz 65 mm Basis (∞ bis 2 m)

Kleiner Stereovorsatz 12 mm Basis (2 m bis 0,15 m)

Stereoeinsatz „Stereoflex“, Abb. 5

Die technischen Abbildungen können in einigen Einzelheiten von
der Ausführung der Kameras und des Zubehörs abweichen.



1



2



3



4



5

EXA Ia



IHAGEE KAMERAWERK AG I.V. - DRESDEN A 16

Schnell, unverwüstlich und für alle erschwinglich

Drei schwerwiegende Vorteile, die allein schon für die Wahl einer EXA Ia sprechen. Hinzu kommt noch, daß es sich um eine hochwertige Kleinbild-Spiegelreflex handelt, die Ihnen auch die Annehmlichkeit der Wechselsucher und Wechselobjektive bietet. Trotz derartiger Vollkommenheit ist die einfach zu bedienende EXA Ia ganz auf die Belange der Amateurfotografie abgestimmt und hat sich in jedem Fall als Anfängerkamera glänzend bewährt. Die ideale Zubehörgemeinschaft des EXAKTA-Systems gestattet der EXA Ia, die Objektive und viele wichtige Zusatzgeräte der EXAKTA Varex oder EXA IIa zu verwenden und als Zweitkamera für diese Modelle zu fungieren.

EXA Ia 24 mm x 36 mm

- Außerordentlich leichte Bedienung.
- Motivwahl und Scharfeinstellen nach dem vergrößerten, hellen Reflexbild im auswechselbaren Einstellsystem: Lichtschachteinsatz mit aufrechtstehendem, Prismeneinsatz mit aufrechtstehendem und seitenrichtigem Bild, Stereoeinsatz „Stereoflex“. Statt Mattlupe auch bildaufhellende Fresnellinse (mit Schnittbildentfernungsmesser im brillanten, gleichmäßig hellen Mattfeld) als wertvolle Einstellhilfe im Lichtschacht- und Prismeneinsatz verwendbar. Einäugige Spiegelreflexeinstellung, also parallaxenlose Übereinstimmung von Reflexbild und Aufnahme.
- Auswechselbare Objektive (auch mit vollautomatischer Spring- oder Druckblende). Spezialobjektive ab 20 mm Brennweite (bei verschiedenen Objektiven mit langer Brennweite geringfügige Vignettierungen an den Längsseiten des Bildes). Weltbekanntes Schnellwechsel-Objektivbajonett.
- Klappverschluss (mit Schnellaufzug) für Belichtungszeiten von $\frac{1}{30}$, $\frac{1}{60}$, $\frac{1}{125}$ und $\frac{1}{175}$ s. B- und T-Einstellung für kurze und lange Zeitbelichtungen. Gehäuseauslöser mit Drahtauslöseranschluß. Auslösesperre. Verschlussaufzug und Filmtransport gekuppelt (keine Doppelbelichtungen und keine leeren Filmabschnitte). Universal-Blitzanschluß mit Symboleinstellung für Blitzlampen und Röhrenblitzgeräte.
- Zuverlässige Filmführung: entweder Transport zur Aufwickelpule und Rückspulung oder Transport von Patrone zu Patrone. Anschlagbare Kamerarückwand mit Filmdruckplatte. Bildzählwerk. Filmmerkring.
- Formschönes, griffiges Leichtmetallgehäuse, dauerhaft bezogen. Äußere Kamerateile ver-

chromt und lackiert. Gewicht ohne Objektiv 620 g. Gehäusemaße bei geschlossenem Lichtschacht 92 mm x 132 mm x 50 mm.

- Reichhaltiges Zubehör (geringfügige Gebrauchseinschränkung bei Nahaufnahmen auf kürzesten Abstand: Vignettierungen an den Längsseiten des Bildes).

Die EXA Ia wird mit Lichtschachteinsatz oder Prismeneinsatz (beide mit Mattlupe oder Fresnellinse) und einem der folgenden Objektive geliefert:

Bezeichnung, Lichtstärke und Brennweite (mm)	Blenden-typ ¹	Bildwinkel (Richtwert)	Vorderfassungsgewinde für Einschraubteile
Meritar 2,9/50	VB	45°	M 35,5 x 0,5
Trioplan 2,9/50	RB	45°	M 35,5 x 0,5
Tessar 2,8/50	RB	45°	M 35,5 x 0,5
Domiplan 2,8/50	DB	45°	M 40,5 x 0,5
Tessar 2,8/50	VSB	45°	M 49 x 0,75

Spezialobjektive für die EXA Ia

Bezeichnung, Lichtstärke und Brennweite (mm)	Blenden-typ ¹	Bildwinkel (Richtwert)	Vorderfassungsgewinde für Einschraubteile
Flektogon 4/20	VSB	93°	M 77 x 0,75
Flektogon 4/25	VSB	82°	M 77 x 0,75
Lydith 3,5/30	VB	71°	M 49 x 0,75
Flektogon 2,8/35 ²	VSB	62°	M 49 x 0,75
Biometar 2,8/80	VSB	30°	M 49 x 0,75
Trioplan N 2,8/100	DB	25°	M 55 x 0,75
Biometar 2,8/120	VSB	21,5°	M 67 x 0,75
Sonnar 4/135 ³	VSB	18,5°	M 49 x 0,75

¹ VB = Vorwahlblende, DB = vollautomatische Druckblende, VSB = vollautomatische Springblende

² mit sehr langem Schneckengang für zubelehrlose Naheinstellung bis 0,18 m

³ mit sehr langem Schneckengang für zubelehrlose Naheinstellung bis 1,0 m

Die Objektive von 80 bis 135 mm Brennweite ergeben eine relativ unbedeutende Randvignettierung an den Längsseiten des Bildes.

EXA Ia

24 mm x 36 mm

