

EXA Ia

ZUBEHÖR



- Lederbereitschaftstasche
- Sonnenblende mit Einschraubfassung
M 35,5×0,5, M 40,5×0,5 und M 49×0,75
- Faustknopf zum Vergrößern des Auslöseknopfes
- Polarisationsfilter mit Einschraubfassung
M 35,5×0,5, M 40,5×0,5 und M 49×0,75
- Prismeneinsatz
- Augenmuschel für den Prismeneinsatz
- Steckschuh für Zusatzgeräte (am Prismeneinsatz
zu befestigen), Abb. 1
- Fresnellinse für Lichtschacht- und Prismeneinsatz
- Doppelbajonetting für Nahaufnahmen
- Ein Satz Bajonettinge und Tuben (5 mm, 15 mm
und 30 mm) für Nahaufnahmen, Abb. 2 und 3
- Auslöserbrücke für Nahaufnahmen mit vollauto-
matischen Objektiven, Abb. 2 und 3

Für die EXA Ia verwendbare Teilgeräte des
Ihagee-Vielzweckgerätes:

- Schwenkwinkelgerät mit Einstellschlitten zum
bequemen Naheinstellen beim Gebrauch
von Bajonettingen, Tuben und Stativ, Abb. 3
- Reprogestell für Reproduktionen und Nah-
aufnahmen, Abb. 4
- Beleuchtungseinrichtung für das Repro-
gestell, Abb. 4

Mikrozwiseinstück zum Verbinden von Mikro-
skop und Kamera

Die technischen Abbildungen können in einigen Einzel-
heiten von der Ausführung der Kameras und des Zubehörs
abweichen.

IHAGEE KAMERAWERK AG in Verwaltung
8016 DRESDEN



Form : 857c/40/6708

III/18/97

Ag 22/073/67

24 mm x 36 mm



EXA Ia

VERSORGUNGS"ONTOR FÜR
Maschinenbau Erzeugnisse
Dresden
Dresden A 21, Bärensteiner Str. 23 / 25



Schnell, unverwüstlich und für alle erschwinglich **EXA Ia**



24 mm x 36 mm

Drei schwerwiegende Vorteile, die allein schon für die Wahl einer EXA Ia sprechen. Hinzu kommt noch, daß es sich um eine hochwertige Kleinbild-Spiegelreflex handelt, die Ihnen auch die Annehmlichkeit der Wechselsucher und Wechselobjektive bietet. Trotz derartiger Vollkommenheit ist die einfach zu bedienende EXA Ia ganz auf die Belange der Amateurfotografie abgestimmt und hat sich in jedem Fall als Anfängerkamera glänzend bewährt. Die ideale Zubehörgemeinschaft des EXAKTA-Systems gestattet der EXA Ia, die Objektive und viele wichtige Zusatzgeräte der EXAKTA oder EXA 500 zu verwenden und als Zweitkamera für diese Modelle zu fungieren.

- Außerordentlich leichte Bedienung.
- Motivwahl und Scharfeinstellen nach dem vergrößerten, hellen Reflexbild im auswechselbaren Einstellsystem: Lichtschachteinsatz mit aufrechtstehendem, Prismeneinsatz mit aufrechtstehendem und seitenrichtigem Bild. Zur erhöhten Sicherheit statt Mattlupe auch bildaufhellende Fresnellinse (mit Mikroraster-Einstellfeld in der Mitte des brillanten, gleichmäßig hellen Bildes) im Lichtschacht- und Prismeneinsatz verwendbar. Einäugige Spiegelreflexeinstellung, also parallaxenlose Übereinstimmung von Reflexbild und Aufnahme.
- Auswechselbare Objektive (auch mit vollautomatischer Spring- oder Druckblende). Spezialobjektive ab 20 mm Brennweite (bei

verschiedenen Objektiven mit langer Brennweite geringfügige Vignettierungen an den Längsseiten des Bildes). Weltbekanntes Schnellwechsel-Objektivbajonett.

- Klappverschluß (mit Schnellaufzug) für Belichtungszeiten von $\frac{1}{30}$ s, $\frac{1}{60}$ s, $\frac{1}{125}$ s und $\frac{1}{175}$ s. B- und T-Einstellung für kurze und lange Zeitbelichtungen. Gehäuseauslöser mit Drahtauslöseranschluß. Auslösesperre. Verschlußaufzug und Filmtransport gekuppelt (keine Doppelbelichtungen und keine leeren Filmabschnitte). Universal-Blitzanschluß mit Symboleinstellung für Blitzlampen und Röhrenblitzgeräte.
- Zuverlässige Filmführung: entweder Transport zur Aufwickelspule und Rückspulung oder Transport von Patrone zu Patrone. An-schiebbare Kamerarückwand mit Film-andruckplatte. Bildzählwerk. Filmmerkring.
- Formschönes, griffiges Leichtmetallgehäuse, dauerhaft bezogen. Äußere Kamerateile verchromt und lackiert. Masse ohne Objektiv 620 g. Gehäuseabmessungen bei geschlossenem Lichtschacht 92 mm x 132 mm x 50 mm.
- Reichhaltiges Zubehör (geringfügige Gebrauchseinschränkung bei Nahaufnahmen auf kürzesten Abstand: Vignettierungen an den Längsseiten des Bildes).

Die EXA Ia wird mit Lichtschachteinsatz oder Prismeneinsatz (beide mit Mattlupe oder Fresnellinse) und einem der folgenden Objektive geliefert:



Bezeichnung, Lichtstärke und Brennweite (mm)	Blenden-typ ¹	Bild-winkel (Richtwert)	Vorderfassungs-gewinde für Einschraubteile
Meritar 2,9/50	VB	45°	M 35,5 x 0,5
Tessar 2,8/50	RB	45°	M 35,5 x 0,5
Domiplan 2,8/50	DB	45°	M 49 x 0,75
Tessar 2,8/50	VSB	45°	M 49 x 0,75

Spezialobjektive für die EXA Ia

Bezeichnung, Lichtstärke und Brennweite (mm)	Blenden-typ ¹	Bild-winkel (Richtwert)	Vorderfassungs-gewinde für Einschraubteile
Flektogon 4/20	VSB	93°	M 77 x 0,75
Flektogon 4/25	VSB	82°	M 77 x 0,75
Lydith 3,5/30	VB	71°	M 49 x 0,75
Flektogon 2,8/35 ²	VSB	62°	M 49 x 0,75
Trioplan N 2,8/100	DB	25°	M 55 x 0,75
Biometar 2,8/120	VSB	21,5°	M 67 x 0,75
Sonnar 4/135 ³	VSB	18,5°	M 49 x 0,75
Orestor 2,8/135	VB	18°	M 55 x 0,75

¹ RB = Rastblende, VB = Vorwahlblende, DB = vollautomatische Druckblende, VSB = vollautomatische Springblende

² mit sehr langem Schneckengang für zubehörlose Nah-einstellung bis 0,18 m

³ mit sehr langem Schneckengang für zubehörlose Nah-einstellung bis 1,0 m

Die Objektive von 100 mm bis 135 mm Brennweite ergeben eine relativ unbedeutende Randvignettierung an den Längsseiten des Bildes.