

EXAKTA CAMERA 24x26



EXAKTA RTL 1000

met Oreston 1,8 / 50 mm en lichtkapzoeker	426,00
idem, met prismazoeker	501,00
idem, met TTL prismazoeker	599,00
Camera zonder objectief, zonder zoeker	259,00
Paraattas	30,00

EXAKTA RTL 1000

Enogige spiegelreflexcamera met terugkerende spiegel; scharnierende achterwand; ontspantoeits rechts voor op de camera alsmede ontspanknop, met aansluiting voor draadontspanner, links voor op de camera.

Verwisselbaar objectief met snelwisselbajonet en inwendig overbrengingssysteem van het automatisch diafragma, zodat instelling bij volle lensopening mogelijk is; beeldhoek 47°; 6 elementen; afstandinstelling van 33 cm tot oneindig.

Objectieven van oudere modellen Exakta of Exa kunnen ook worden gebruikt d.m.v. de speciale ontspanknop links voor op de camera.

Verwisselbaar zoekersysteem d.w.z. lichtkapzoeker, prismazoeker of prismazoeker met ingebouwde belichtingsmeter met lichtmeting door het objectief (TTL); **verwisselbare fresnellens** met micro-instelraaster en matglas.

Verticale metalen spleetsluitert met tijden van 1 tot 1/1000 sec. + B alsmede lange tijden 2 - 4 - 8 sec.; zelfontspanner met eigen ontspanknop.

X flitscontact, voor electronenflitsers gesynchroniseerd tot 1/125 sec., voor flitslampjes 1/30 sec.

Snellaadsysteem; automatisch terugspringende beeldteller bij het openen van de camera.

Afmetingen zonder objectief: 152 x 86 x 49 mm; gewicht zonder objectief 575 gram.

Objectieven:

Orestegon 2,8 / 29 mm Ø 57.55s	219,00
Automatisch diafragma, terugkerend op volle opening; diafragma's van 2,8 tot 22. Beeldhoek 73°; 7 elementen; afstandinstelling van 25 cm tot oneindig.	
Oreston 1,8 / 50 mm Ø 51.49s	225,00
Automatisch diafragma, terugkerend op volle opening; diafragma's van 1,8 tot 22. Beeldhoek 47°; 6 elementen; afstandinstelling van 33 cm tot oneindig.	
Pancolar 1,8 / 50 mm Ø 51.49s	315,00
Automatisch diafragma, terugkerend op volle opening; diafragma's van 1,8 tot 22. Beeldhoek 46°; 6 elementen; afstandinstelling van 35 cm tot oneindig.	
Oreston 2,8 / 100 mm Ø 51.49s	195,00
Automatisch diafragma, terugkerend op volle opening; diafragma's van 2,8 tot 22. Beeldhoek 24°; 5 elementen; afstandinstelling van 110 cm tot oneindig.	

Blad 2.286/2 van 72.03 vervalt.

EXAKTA VERDRIEGT VOOR DE FOTOGRAFIE

2.286/3 - 73.02 - O.O.H.

RTL 1000

EXAKTA 2.286



EXAKTA TOEBEHOREN

VOOR EXAKTA RTL 1000

1061	Lichtkapzoeker	30,00
1062	Prismazoeker	105,00
1063	idem, met TTL lichtmeting	215,00
1064	Fresnellens met micro-instelraster	12,00
1065	idem met instelwig	12,00
1066	Matglas	10,00
1070	Set tussenringen met AD-overbrenging (2-delig)	55,00
1073	Balgapparaat, klein model, 35 - 125 mm	72,50
1074	idem groot model, 35 - 215 mm	100,00
1076	Speciale tussenring	27,50
1077	Dia-copieerinrichting	75,00
1078	Accessoireschoentje met middencontact	22,50

VOOR EXA/EXAKTA (oude modellen)

Zoekersystemen:

1081	Lichtkapzoeker	30,00
1082	Prismazoeker	105,00
1083	idem, met TTL lichtmeting	215,00
1116	Zoekerloop	52,50
1115	Objectiefzoeker met matvergrootglas	47,50

Voor gebruik van opname-objectief als instelloep.

Instelglazen:

1086	Matvergrootglas	10,00
1087	idem, met draadkruis	37,50
1088	idem, met draadkruis en mm-indeling	37,50
1089	idem, met draadkruis en 1/16"-indeling	37,50
1090	idem, met heldere instelvlak Ø 3 mm	37,50
1092	idem, met heldere instelvlak Ø 10 mm	37,50
1091	idem, met heldere instelvlak Ø 3 mm en draadkruis	37,50
1093	idem, met heldere instelvlak Ø 10 mm en draadkruis	37,50
1094	idem, met heldere instelvlak en instelwig	37,50
1095	idem, met kaderlijnen	37,50
1096	Matglas, niet vergrotend	37,50
1097	idem, met draadkruis	37,50
1098	idem, met draadkruis en mm-indeling	37,50
1099	idem, met 5 mm vakverdeling	37,50
1100	Helder vergrootglas	37,50
1101	idem, met draadkruis	37,50
1102	idem, met draadkruis en mm-indeling	37,50
1103	idem, met 5 mm vakverdeling	37,50
1084	Fresnellens met micro-instelraster	12,00
1085	idem, met instelwig	12,00

Blad 2.288/3 van 72.03 vervalt.



EXAKTA TOEBEHOREN

VOOR EXA/EXAKTA (oude modellen)

Micro - macro - repro:

1073	Balgapparaat, klein model, 35 - 125 mm	72,50
1074	idem groot model, 35 - 215 mm	100,00
1075	Instelslede	80,00
1117	Hoekstuk	60,00
1110	Dubbele bajonetring, uittrekverlenging 5 mm	25,00
1119	Lichtsluis	17,50
1120	idem, voor microscoop	10,00
1072	Microscoop-adapter	77,50
1071	Tussenringen (3-delig)	40,00
1069	Omkeerring 49 mm EX	9,50
1112	Lichtintensiteitsmeter (voor macro-opnamen)	95,00
1114	Electronische ringlamp model RB 2	205,00
1113	idem model RB 1	420,00
1118	Objectief Jena S 4,0 / 135 mm, voor Kolpofot	360,00

(Kolpofot compleet bestaat uit: 1074, 1075, 1118 en 1113).

Diversen:

1107	Vuistknop	2,00
1108	idem, met lange stift	2,00
1109	Accessoireschoentje	11,25
1111	Ontspannerbrug	8,50
1121	Filmspoel met blauwe kern	5,00
1122	idem, met groene kern	5,00

Objectieven:

1106	Flektogon 2,8 / 35 mm Ø 51.49s	325,00
	Automatisch diafragma, terugkerend op volle opening; diafragma's van 2,8 tot 16. Beeldhoek 64°; 4 elementen; afstandinstelling van 60 cm tot oneindig.	
1204	Pentacon 4,0 / 200 mm Ø 60.58s Inklusief koker	195,00
	Met diafragma-kiesstop; diafragma's van 4,0 tot 22. Beeldhoek 12°; 5 elementen; afstandinstelling van 2,5 m tot oneindig.	
1205	Pentacon 4,0 / 300 mm Ø 100.95s Inklusief koker	460,00
	Met diafragma-kiesstop; diafragma's van 4,0 tot 22. Beeldhoek 8°; 5 elementen; afstandinstelling van 3 m tot oneindig.	
1206	Pentacon 5,6 / 500 mm Ø 125.118s Inklusief koker	800,00
	Met diafragma-kiesstop; diafragma's van 5,6 tot 22. Beeldhoek 5°; 4 elementen; afstandinstelling van 6 m tot oneindig.	

Blad 2.289/3 van 72.03 vervalt.

